

# JECOR GEÏSOLEERD DAKLUIK



## Duidelijke voordelen:

- ◆ **Gunstige prijs-kwaliteitsverhouding**
- ◆ **10 jaar garantie**
- ◆ **Functioneel, veilige toegang tot het dak**
- ◆ **Groot montagegemak**
- ◆ **De opstand is geschikt voor de meeste gangbare dakbedekkingen.**

# Uitstekende product voor veilige toegang tot het platte dak

Een veilige en duurzame manier van daktoetreding voor een gunstige prijs. Door ondersteuning van de dynamische gasveren is het volledig geïsoleerde luik zonder noemenswaardige krachtinspanning te openen en te sluiten. Bovendien kan men eenvoudig in- en uitstappen dankzij de ergonomisch geplaatste handgreep.

## Kenmerken

Vervaardigd uit duurzaam en hoogwaardig metaal en isolatiemateriaal.

Dubbele EPDM afdichting voor een hoogwaardige afsluiting.

Voorzien van een gegalvaniseerde stalen dubbelwandige geïsoleerde opstand.

Voorzien van gasdrukveren.

Eenvoudig met één hand te ontgrendelen.

Soft opening en closing.

Met slechts 4,5 kg trek- of duwkracht te openen en te sluiten.

Automatische vergrendeling in geopende stand.

Openingshoek ca. 80 graden.

Het unieke openingsmechanisme beperkt de doorgang niet.

Doorvalveilig getest volgens GS-Bau 18.

Standaard in 5 maten (afwijkende maten op aanvraag).

Volledig en compleet geassembleerd geleverd.

Artikelnummer	Dagmaat (cm)	Dakuitsparing (cm)	Gewicht (kg)
7102000	70 x 90	90 x 110	49,3
7102001	90 x 90	110 x 110	55,1
7102002	70 x 140	90 x 160	65,1
7102003	100 x 150	120 x 170	78,4
7102004	90 x 240	110 x 260	107,2

### Productinformatie Opstand:

Uitvoering:	Schuin Europees, dubbelwandig met 60 mm steenwol, hoogte 30 cm
Materiaal:	Staal / gegalvaniseerd
Kleur binnenzijde:	Wit RAL 9002, gecoat
Thermische isolatie:	U <sub>g</sub> = 0,46 W/m <sup>2</sup> K42 volgens DIN EN ISO 6946I
Geluidsisolatie:	Rw = -4 dB

### Productinformatie Deksel:

Materiaal:	aluminium met 80 mm steenwol
Kleur binnenzijde:	Wit RAL 9002, gecoat
Kleur buitenzijde:	Aluminium, ongecoat
Openingshoek:	Ca. 80° en scharnierend aan de lange zijde
Sluiting:	Raamboom met slot en sleutel
Handgreep:	Ergonomische horizontaal geplaatste beugel
Open- en sluitmechnisme:	Met behulp van gasveer met vergrendeling / blokkering
Thermische isolatie:	U <sub>g</sub> =0,46W/m <sup>2</sup> K volgens DIN EN ISO 6946
Geluidsisolatie:	RW = 33 dB
Doorvalbeveiliging:	GS-Bau 18 volgens DGUV 07043

### Ladder:

Uitvoering:	Opsteekladder, geanodiseerd aluminium met aan de bovenzijde 2 vaste haken met blokkade	
Ophangbeugels:	inclusief	
Ladder art.nr.	lengte ingeschoven	lengte uitgeschoven
7102005	301 cm	x
7102006	329 cm	x
7102007	357 cm	x
7102008	385 cm	x
7102009	413 cm	x
7102010	242 cm	384 cm
7102011	270 cm	440 cm
7102012	298 cm	496 cm

 **JECOR**  
PROFESSEONEEL

**Bouw | Techniek**

Hoge Eng West 14, 3882 TR PUTTEN  
Tel: 0341 - 36 96 36 Fax: 0341 - 36 96 37  
E-mail: info@jecor.nl [www.jecor.nl](http://www.jecor.nl)